

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot

IP 66

Koot 150 x 150 x 80 – 800 x 400 x 120 mm

- Polyesterimaalattu teräs: sileät sivut ja laippa-aukolliset mallit
- Ruostumaton teräs AISI 304: sileät sivut
- Ruostumaton teräs AISI 316L: sileät sivut

Cubo F -riviliitinkotelot lyhyesti

- Sileäsivuinen
- 120 mm:n syvyiset polyesterimaalattut vakio-kotelot ovat saatavilla myös laippa-aukoin tai polykarbonaatti ikkunalla varustettuina
- Saatavilla 30 koossa ja kahdella pohjaosan syvyydellä
- Pieniä painonappikoteloita myös saatavilla neljässä koossa
- Kotelossa on rei'itetty tuki DIN-kiskolle tai asennuslevylle, mikä mahdollistaa kotelon kaikkien sivujen käytön kaapelien läpivientiin
- Pohjaosan yhdellä sivulla M6-pultti maadoitusta varten
- Saatavissa ruostumattomasta AISI 316-teräksestä
- Kaikki mallit voidaan toimittaa saranoilla varustettuina
- Polyesterimaalatuissa koteloiden on seinäkiinnitysreiät
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa malleissa on valmiina porausmerkinnät



Koteloiden on vakiona rei'itetty tuki DIN-kiskolle tai asennuslevylle. Optimoidut asennustuot mahdollistavat kotelon kaikkien sivujen käytön kaapelien läpivienteihin.

Tuotepaketin sisältö

- Kotelon pohjaosa
- Kansi
- Kansiruuvit tiivisteillä ja korimuttereilla
- Peitetulpat asennusruuveille
- M6-mutteri ja priikka maadoitusta varten
- Maadoitusmerkit
- Laippa-aukolla varustetuissa malleissa on myös peitelevyt, pultit ja prikot



120 mm:n syvyiset polyesterimaalattut kotelot ovat saatavilla laippa-aukoin varustettuina. Tuotepakkaus sisältää peitelevyt, pultit ja prikot.
Harmaa RAL 7035

Vaatimusten mukaisuus

Teräskotelot



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka: IP 66, IP 65 kahdella kansiruuvilla
Iskunkesto: IK 09 (-25 °C... +35 °C),
ikkunalliset mallit IK 07
(-5 °C... +80 °C)

Materiaalit

Pohjaosa/ovi: Polyesterimaalattu teräs, AISI304 tai AISI316L

Tiiviste: PUR (polyuretaani)
Kansiruuvien tiiviste: Dryflex (SEBS)

Aihiovaihtoehdot

Polyesterimaalattut kotelot: Laippa-aukot, sileät sivut
AISI304: Sileät sivut
AISI316L: Sileät sivut

Vakioväri

Polyesterimaalattut kotelot:

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot, sileät sivut, polyesterimaalattu teräs

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkausko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FFUP151508A	Sileät sivut	150	150	80	65	1
FFUP202008A	Sileät sivut	200	200	80	65	1
FFUP301508A	Sileät sivut	300	150	80	65	1
FFUP302008A	Sileät sivut	300	200	80	65	1
FFUP303008A	Sileät sivut	300	300	80	65	1
FFUP402008A	Sileät sivut	400	200	80	65	1
FFUP403008A	Sileät sivut	400	300	80	65	1
FFUP404008A	Sileät sivut	400	400	80	65	1
FFUP502008A	Sileät sivut	500	200	80	65	1
FFUP503008A	Sileät sivut	500	300	80	65	1
FFUP602008A	Sileät sivut	600	200	80	65	1
FFUP603008A	Sileät sivut	600	300	80	65	1
FFUP604008A	Sileät sivut	600	400	80	65	1
FFUP802008A	Sileät sivut	800	200	80	65	1
FFUP804008A	Sileät sivut	800	400	80	65	1
FFUP151512A	Sileät sivut	150	150	120	105	1
FFUP202012A	Sileät sivut	200	200	120	105	1
FFUP301512A	Sileät sivut	300	150	120	105	1
FFUP302012A	Sileät sivut	300	200	120	105	1
FFUP303012A	Sileät sivut	300	300	120	105	1
FFUP402012A	Sileät sivut	400	200	120	105	1
FFUP403012A	Sileät sivut	400	300	120	105	1
FFUP404012A	Sileät sivut	400	400	120	105	1
FFUP502012A	Sileät sivut	500	200	120	105	1
FFUP503012A	Sileät sivut	500	300	120	105	1
FFUP602012A	Sileät sivut	600	200	120	105	1
FFUP603012A	Sileät sivut	600	300	120	105	1
FFUP604012A	Sileät sivut	600	400	120	105	1
FFUP802012A	Sileät sivut	800	200	120	105	1
FFUP804012A	Sileät sivut	800	400	120	105	1



FFUP151508



FFUP403012A

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot, sileät sivut, ruostumaton teräs AISI304

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkausko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FSUP151508	Sileät sivut	150	150	80	65	1
FSUP202008	Sileät sivut	200	200	80	65	1
FSUP301508	Sileät sivut	300	150	80	65	1
FSUP302008	Sileät sivut	300	200	80	65	1
FSUP303008	Sileät sivut	300	300	80	65	1
FSUP402008	Sileät sivut	400	200	80	65	1
FSUP403008	Sileät sivut	400	300	80	65	1
FSUP404008	Sileät sivut	400	400	80	65	1
FSUP502008	Sileät sivut	500	200	80	65	1
FSUP503008	Sileät sivut	500	300	80	65	1
FSUP602008	Sileät sivut	600	200	80	65	1
FSUP603008	Sileät sivut	600	300	80	65	1
FSUP604008	Sileät sivut	600	400	80	65	1
FSUP802008	Sileät sivut	800	200	80	65	1
FSUP804008	Sileät sivut	800	400	80	65	1
FSUP151512	Sileät sivut	150	150	120	105	1
FSUP202012	Sileät sivut	200	200	120	105	1
FSUP301512	Sileät sivut	300	150	120	105	1
FSUP302012	Sileät sivut	300	200	120	105	1
FSUP303012	Sileät sivut	300	300	120	105	1
FSUP402012	Sileät sivut	400	200	120	105	1
FSUP403012	Sileät sivut	400	300	120	105	1
FSUP404012	Sileät sivut	400	400	120	105	1
FSUP502012	Sileät sivut	500	200	120	105	1
FSUP503012	Sileät sivut	500	300	120	105	1
FSUP602012	Sileät sivut	600	200	120	105	1
FSUP603012	Sileät sivut	600	300	120	105	1
FSUP604012	Sileät sivut	600	400	120	105	1
FSUP802012	Sileät sivut	800	200	120	105	1
FSUP804012	Sileät sivut	800	400	120	105	1



FSUP151508



FSUP403012

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot, sileät sivut, ruostumaton teräs AISI316L

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FAUP151508	Sileät sivut	150	150	80	65	1
FAUP202008	Sileät sivut	200	200	80	65	1
FAUP301508	Sileät sivut	300	150	80	65	1
FAUP302008	Sileät sivut	300	200	80	65	1
FAUP303008	Sileät sivut	300	300	80	65	1
FAUP402008	Sileät sivut	400	200	80	65	1
FAUP403008	Sileät sivut	400	300	80	65	1
FAUP404008	Sileät sivut	400	400	80	65	1
FAUP502008	Sileät sivut	500	200	80	65	1
FAUP503008	Sileät sivut	500	300	80	65	1
FAUP602008	Sileät sivut	600	200	80	65	1
FAUP603008	Sileät sivut	600	300	80	65	1
FAUP604008	Sileät sivut	600	400	80	65	1
FAUP802008	Sileät sivut	800	200	80	65	1
FAUP804008	Sileät sivut	800	400	80	65	1
FAUP151512	Sileät sivut	150	150	120	105	1
FAUP202012	Sileät sivut	200	200	120	105	1
FAUP301512	Sileät sivut	300	150	120	105	1
FAUP302012	Sileät sivut	300	200	120	105	1
FAUP303012	Sileät sivut	300	300	120	105	1
FAUP402012	Sileät sivut	400	200	120	105	1
FAUP403012	Sileät sivut	400	300	120	105	1
FAUP404012	Sileät sivut	400	400	120	105	1
FAUP502012	Sileät sivut	500	200	120	105	1
FAUP503012	Sileät sivut	500	300	120	105	1
FAUP602012	Sileät sivut	600	200	120	105	1
FAUP603012	Sileät sivut	600	300	120	105	1
FAUP604012	Sileät sivut	600	400	120	105	1
FAUP802012	Sileät sivut	800	200	120	105	1
FAUP804012	Sileät sivut	800	400	120	105	1



FAUP151508



FAUP403012

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot, laippa-aukot, polyesterimaalattu teräs

Laippa-aukon koko 192 x 62 mm

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FFUF301512A	Laipat/sivu 1 + 1 + 0 + 0	300	150	120	105	1
FFUF302012A	Laipat/sivu 1 + 1 + 0 + 0	300	200	120	105	1
FFUF303012A	Laipat/sivu 1 + 1 + 1 + 1	300	300	120	105	1
FFUF402012A	Laipat/sivu 1 + 1 + 0 + 0	400	200	120	105	1
FFUF403012A	Laipat/sivu 1 + 1 + 1 + 1	400	300	120	105	1
FFUF404012A	Laipat/sivu 1 + 1 + 1 + 1	400	400	120	105	1
FFUF502012A	Laipat/sivu 2 + 2 + 0 + 0	500	200	120	105	1
FFUF503012A	Laipat/sivu 2 + 2 + 1 + 1	500	300	120	105	1
FFUF602012A	Laipat/sivu 2 + 2 + 0 + 0	600	200	120	105	1
FFUF603012A	Laipat/sivu 2 + 2 + 1 + 1	600	300	120	105	1
FFUF604012A	Laipat/sivu 2 + 2 + 1 + 1	600	400	120	105	1
FFUF802012A	Laipat/sivu 3 + 3 + 0 + 0	800	200	120	105	1
FFUF804012A	Laipat/sivu 3 + 3 + 1 + 1	800	400	120	105	1



FFUF303012A

Casemet Cubo F -riviliitinkotelot, polykarbonaatti-ikkuna, polyesterimaalattu teräs

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FFUW202012A	Ikkunan koko 120 x 120 mm	200	200	120	105	1
FFUW302012A	Ikkunan koko 220 x 120 mm	300	200	120	105	1
FFUW402012A	Ikkunan koko 320 x 120 mm	400	200	120	105	1
FFUW502012A	Ikkunan koko 420 x 120 mm	500	200	120	105	1
FFUW602012A	Ikkunan koko 520 x 120 mm	600	200	120	105	1
FFUW802012A	Ikkunan koko 720 x 120 mm	800	200	120	105	1



FFUW302012A


Casemet Cubo F -kotelot, painonappiainkoto, ruostumaton teräs AISI304

Aukotuksiin asennetut komponentit saattavat madaltaa kotelointiluokkaa

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
FSPB101009	1 painonappiainkoto	100	100	90	75	1
FSPB161009	2 painonappiainkotoa	160	100	90	75	1
FSPB221009	3 painonappiainkotoa	220	100	90	75	1
FSPB281009	4 painonappiainkotoa	280	100	90	75	1

Asennuslevyt ja DIN-kiskot


Tuotekoodi	Kuvaus	Mitat mm	Pakkauskoko (kpl)
ASENNUSLEVYT, galvanoitu teräs			
FMP1515	150 x 150 mm koteloilille	135 x 100 x 2	10
FMP2020	200 x 200 mm koteloilille	185 x 150 x 2	10
FMP3015	300 x 150 mm koteloilille	285 x 100 x 2	10
FMP3020	300 x 200 mm koteloilille	285 x 150 x 2	10
FMP3030	300 x 300 mm koteloilille	285 x 250 x 2	10
FMP4020	400 x 200 mm koteloilille	385 x 150 x 2	10
FMP4030	400 x 300 mm koteloilille	385 x 250 x 2	5
FMP4040	400 x 400 mm koteloilille	385 x 350 x 2	5
FMP5020	500 x 200 mm koteloilille	485 x 150 x 2	5
FMP5030	500 x 300 mm koteloilille	485 x 250 x 2	5
FMP6020	600 x 200 mm koteloilille	585 x 150 x 2	5
FMP6030	600 x 300 mm koteloilille	585 x 250 x 2	5
FMP6040	600 x 400 mm koteloilille	585 x 350 x 2	5
FMP8020	800 x 200 mm koteloilille	785 x 150 x 2	5
FMP8040	800 x 400 mm koteloilille	785 x 350 x 2	5
DIN-KISKOT, galvanoitu teräs			
DK3515	150 mm sivulle	35 x 140	10
DK3520	200 mm sivulle	35 x 190	10
DK3530	300 mm sivulle	35 x 290	10
DK3540	400 mm sivulle	35 x 390	10
DK3550	500 mm sivulle	35 x 490	5
DK3560	600 mm sivulle	35 x 590	5
DK3580	800 mm sivulle	35 x 790	5



FMP1515

Muut tarvikkeet

Tuotekoodi	Kuvaus	Mitat mm	Pakkauskoko (kpl)
FFUF1A	Peitelevy	84 x 214 x 2	1
FHI2	Saranapari, ruostumaton teräs	30 x 15 x 11	1
FFL1	Kiinnityskorvat, 10 mm korkea, 4 kpl:n setti	syvyys 10 mm	1
FFL2	Kiinnityskorvat, 10 mm korkea, 4 kpl:n setti	syvyys 10 mm	1
EFFL2.50	Kiinnityskorvat, 50 mm korkea, 4 kpl:n setti	syvyys 50 mm	1
EFFL3.20	Kiinnityskorvat, 20 mm korkea, 4 kpl:n setti, galvanoitu teräs	syvyys 20 mm	1
EFFL3.22	Kiinnityskorvat, 20 mm korkea, 4 kpl:n setti, AISI 316L	syvyys 20 mm	1



Peitelevy, FFUF1A



Saranapari, FHI2.



Kiinnityskorvat, 20 mm korkea, 4 kpl:n setti, EFFL3.20